

		PVC		PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF		
Ø	L	Toleranz Ø	min. s	L	Toleranz Ø	min. s
50	25	0,3	1,8	25	0,7	3,0
63	25	0,3	1,8	25	0,7	3,0
75	40	0,3	1,8	40	0,7	3,0
90	40	0,3	1,8	40	0,9	3,0
110	40	0,3	1,8	40	1,0	3,0
125	40	0,3	1,8	40	1,2	3,0
140	40	0,4	1,8	40	1,3	3,0
160	40	0,4	1,8	40	1,5	3,0
180	40	0,4	1,8	40	1,7	3,0
200	40	0,4	1,8	40	1,8	3,0
225	40	0,5	1,8	40	1,9	3,5
250	40	0,5	2,0	40	2,0	3,5
280	50	0,6	2,3	50	2,2	3,5
315	50	0,6	4,9	50	2,4	4,0
355	50	0,7	2,9	50	2,7	4,0
400	50	0,7	3,2	50	3,0	4,5

450	50	0,8	3,6	50	3,5	5,0
500	50	0,9	4,0	50	4,0	5,0
560	-	-	-	60	4,5	5,0
600	60	1,0	6,0	60	4,5	6,0
630	-	-	-	70	4,5	6,0
700	70	2,5	6,0	70	4,5	6,0
710	-	-	-	80	4,5	6,0
800	80	3,0	8,0	80	4,5	8,0
900	90	3,0	8,0	90	4,5	8,0
1000	100	4,0	10,0	100	5,0	10,0
1200	120	4,0	12,0	120	5,0	12,0
1250	130	4,0	12,0	130	5,0	12,0

PVC ab Ø 700 mm, PE-HD/PP-H/PPs ab Ø560 mm, PP-EL-s und PVDF ab Ø 450 mm als Segmentbogen
gefertigt.